



الواحة للدهانات ALWAHA PAINTS

منذ 1989 Since



- ▶ للأسطح الداخلية والخارجية
 - ▶ مائي شفاف (لامع / مطفي)
 - ▶ يوفر حماية لدهان الأسطح
 - ▶ يدعم حماية الدهانات الخارجية
 - ▶ مقاوم للأمطار والأتربة
- ▶ For Internal & External Surfaces
 - ▶ Transparent paint (Glossy/Matte)
 - ▶ Protection for painted Surfaces
 - ▶ Add Protection for Exterior Paints
 - ▶ High Resistant to Rain & Dust

دهانات العوازل و الحماية
Isolators & Protection Paints

ورنيش مائي الواحة

ورنيش مائي شفاف لحماية الاسطح الخارجية (مطفى و لامع)

ALWAHA Water-Based Varnish

Clear water-based Varnish for External Surfaces Protect (Matte & Glossy)

الوصف:

ورنيش مائي الواحة دهان مائي شفاف مصنع من أجود أنواع الراتنجات.

المميزات:

- يمكن تطبيقه كورنيش مائي شفاف على المنتجات المطفية وكذا الدهانات الزخرفية حيث يعطى لمعة خفيفة وطبقة حماية للسطح من العوامل الجوية القاسية.
- يعمل كطبقة عازلة تعمل على تقليل نسبة امتصاص السطح للمعجون البلاستيك والطلاء وزيادة قوة الالتصاق بينهما.
- يستعمل كسيلر للحوائط الخارجية والداخلية لغلق المسام وذلك للخاصية التي يتمتع بها وهي اللزوجة المنخفضة والحجم الحبيبي المنخفض الذي يسمح للمادة بالتوغل إلى أعماق المسام والحوائط.
- صديق للبيئة.

تعليمات الاستخدام:

- (1) إعداد السطح: • يراعى نظافة السطح وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة وأي ملوثات أخرى.
 - (2) خطوات التطبيق: • يقلب الدهان جيد قبل الإستخدام. • يفضل دهان ورنيش مائي الواحة بعد تخفيفه بحد أقصى 1:1 ماء باستخدام فرشاة عريضة لضمان التغلغل.
 - (3) أنظمة الدهان المقترحة:
- دهان ورنيش مائي الواحة (1 وجه) • تطبيق معجون الواحة (حسب حالة السطح)
 - تطبيق سيلر الواحة أو برايمر الواحة (1 وجه) قبل الطبقة النهائية لزيادة تماسك وإلتصاق طبقة الدهان وزيادة معدل الفرد
 - يمكن التشطيب باستعمال الواحة جالاكسي - لاتكس - دهانات الواحة الخارجية (لامع/مط) - الواحة بلاستيك

معدل الفرد:

10-15 م²/كيلو جرام حسب طبيعة السطح

أدوات التطبيق:

الفرشة - رولة الطلاء

Description:

Is Transparent water based paint, manufactured from best types of resins

Features:

- It can be applied as a transparent water-based varnish on matte products as well as decorative paints, as it gives a light shine and a layer of protection to the surface from harsh weather conditions.
- Works as an insulating layer that reduces surface absorption of plastic putty and paint and increases the adhesion strength between them.
- It is used as a sealer for the external and internal walls to close the pores, due to its low viscosity and low particle size, which allows the material to penetrate into the depths of the pores and walls.
- Environmentally friendly.

Instructions for use:

- (1) Surface preparation: • Surface must be clean, free from oil, grease, dirt, etc.
- (2) Application steps: • Stir contents well before use. • Dilute alwaha varnish with clean water up to a maximum of 1:1, Use brush for better penetration
- (3) Ideal paint systems: • ALWAHA varnish should be applied in (1) coat, then ALWAHA putty should be applied. • The use of a sealer ALWAHA after puttying and before painting is recommended in order to increase spreading rate of finish paint. • can be used ALWAHA Galaxy, Latex, Plastic, ALWAHA for exterior paint (Gloss, Matt) as finish paint.

Spreading Rate:

10-15m²/kg (according to surface nature, recommended DFT from 30 to 40µm/coat).

Application tools:

Brush - Paint Roll