



الواحة للدهانات
ALWAHA PAINTS

منذ 1989 Since



دهانات الأخشاب و الغراء
Wood Paints

زيت الخشب

WOOD OIL

الوصف

يستعمل كاساس أولى لجميع المشغولات الخشبية مما يسهل عملية دهانها بعد ذلك ويعمل على محافظة الاسطح الخشبية من الحرارة والتشققات.

المميزات

- له قدره ملئ عاليه
- سريع الجفاف
- لة معدل فرد عالي
- صديق للبيئة وخالى من الرصاص

تعليمات الإستخدام

- 1-يجب التأكد من نظافة السطح قبل الدهان وان يكون خالي من الشحوم والزيوت والأتربة.
- 2- يستخدم مباشرة على السطح بدون تخفيف .
- 3- يتم دهان السطح بوحه أو وجهين حسب طبيعة السطح

أدوات التطبيق

الفرشاة

معدل الفرد

من 17م² إلى 20م² لكل واحد كيلو جرام عند سمك طبقة الدهان الجاف المقترح (30-40 ميكرون) وحسب حالة ومسامية السطح .

العبوات

- علبة 900 جرام
- جالون 3 كيلو جرام

التخزين والصلاحية

18 شهر فى العبوة الاصلية محكمة الغلق وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة

Description

Used for all wooden surfaces as a sealer before painting it. And give a wooden surfaces protect from cracks and heat.

Features

- Good filling ability.
- Fast drying.
- High spreading rate.
- environment friendly, lead free

Instructions for use

- 1-surface must be clean, free from grease , dust
- 2- used directly on substrate without diluent.
- 3 –apply one coat or two coat (according the surface nature)

Application tools

Brush

Spreading Rate

17 to 20 m²/kg per coat according to recommended dray film thickness
From (30 to 40 micro)

Package

- 900 gm.
- 3 kg

Storage & Shelf life

18 months in original tightly closed containers away from direct sunlight and excessive heat